



## 緊急地震速報受信システム


緊急地震速報  
来る前に知る

# PC やデジタルサイネージに 予測震度や猶予時間などを リアルタイムにポップアップ表示

ポップアップ  
システム

# EQR1-HPS

EQR1-HPS  
(サーバ)




クライアント  
PC(通常サイズ)

Local Area Network



クライアント  
デジタルサイネージ  
PC(通常サイズ)

クライアント  
デジタルサイネージ  
(フルHDサイズ/縦型)



クライアント  
デジタルサイネージ  
(フルHDサイズ)

## 特徴

- リアルタイムにポップアップ表示  
予測震度/猶予時間(カウントダウン)/震源地/マグニチュード  
/深さ/発生日時/最大震度etc
- 地図上に震源地を表示
- ポップアップサーバからのUDP送信
- 10個のブロードキャスト/ユニキャストアドレスを登録可
- フルHD表示に対応
- 訓練機能搭載
- NTPクライアント機能による時刻補正
- ヘルスチェック機能による接続状態の監視

製造・販売



気象庁地震予報業務許可 第100号

情報事務資材株式会社

本社/〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-9 ウインド京橋ビル

Tel.03-3562-2961 Fax.03-3563-2580

エレクトロニクス事業部/〒113-0033 東京都文京区本郷3-18-1 奈良部ビル

Tel.03-3816-0471 Fax.03-3816-0431

http://www.web-jjs.jp

## ポップアップシステム EQR1-HPS 仕様

### ●ポップアップサーバ機能

1. ポップアップクライアントへの送信機能  
ポップアップサーバから以下の情報をブロードキャスト/ユニキャストアドレスにUDP送信します。  
●地震ID ●通番 ●震源地(震央地名)/日本語 ●マグニチュード  
●深さ ●震央の緯度・経度 ●地震発生日時 ●最大震度(気象庁発表)  
●設定した緯度・経度で計算した予測震度および猶予時間  
●キャンセル情報 ●設定した予測震度および猶予時間での訓練報  
●ヘルスチェックパケット(上位からのヘルスチェックのタイミングで送出)

### 2. NTPクライアント機能

NTPクライアント機能により、内部時計を合わせます。

### 3. 設定機能(押しボタンによる設定)

- 時刻表示のタイムゾーン(JST/UTC)
- 評価地点の緯度・経度
- 手動訓練報用の予測震度および猶予時間
- IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- 地震データ送信用ポート番号
- 地震データ送信用ブロードキャスト/ユニキャストアドレス(最大10個)
- 地震履歴データ送信用ポート番号
- NTPサーバアドレス

### 4. 手動訓練機能

訓練選択ボタンで、設定された訓練報用の予測震度および猶予時間を確認、実行ボタンを押すことによりブロードキャスト/ユニキャストアドレスにUDP送信します。

### 5. 履歴保存機能

緊急地震速報(最終報)の履歴を過去10回分保存。ポップアップクライアントからのリクエストに対して履歴データをソケット送信します。

### 6. ヘルスチェック機能

上位サーバからのヘルスチェック機能により接続状態を表示します。

\*:正常 ×:未接続

### ●ポップアップクライアント機能

#### 1. ポップアップ表示機能

- 「地震発生!」点滅表示  
※深発地震:「深発地震!」、キャンセル報:「取り消されました!」、訓練報:「訓練!」
- 震源地(震央地名)/日本語 ●マグニチュード ●深さ ●発生日時
- 最大震度(気象庁発表) ●予測震度
- 猶予時間(秒数のカウントダウン)
- 到達後、オリジナルイメージ画面表示(最大2画面)

#### 2. 地震履歴表示機能

過去10回の地震履歴をポップアップサーバより取得しリスト表示します。また、各地震を選択することにより詳細表示ができます。

#### 3. 設定機能

- 下限通知震度
- 深発地震有効・無効
- 訓練表示有効・無効
- 訓練下限通知震度
- 自動画面消去有効・無効(分)
- 表示種別(通常サイズ(中央)/フルHD(横)/フルHD(縦)/フルHD(横/一般向け)/フルHD(縦/一般向け)
- アラーム音有効・無効(震度別アラーム音設定)
- データ受信用ポート番号
- 履歴受信用ポート番号
- 履歴受信用IPアドレス
- オリジナルイメージ画面表示の下限通知震度
- 対象電文(通常地震/深発地震/訓練)
- 画像選択(イメージ1/イメージ2)
- オリジナルイメージ画面表示時間(秒)
- オリジナルイメージ画面ローテーション有効・無効
- オリジナルイメージ画面ローテーション繰り返し時間(秒)

#### 4. ヘルスチェック機能

ポップアップサーバからのヘルスチェック機能により接続状態をタスクアイコンの色で表示します。

※緑色:正常 オレンジ色:未接続

### ●LANインターフェース

10/100BASE-TX:1ポート

### ●OS(クライアント)

Windows7/Windows8.1/Windows10

### ●電源

1. 入力:ACアダプター(DC5V 2A)

### ●外形寸法

W200mm × D160mm × H44mm(突起物を含まない)

\*オプションとして19インチラック取り付け金具を用意しております。

### ●重量

約1kg

お問い合わせ